

## Technické listy – kanalizační vpusti

Výrobky obsahující suchou protizápachovou klapku jsou převážně určeny pro montáž v exteriéru. Kanalizační vpusti vybaveny vodní protizápachovou hladinou se používají v převážně míře v interiéru budov. Třetí verze vpustě s plovákem NEPTUN je převážně určena tam, kde zamezí možnému pronikání zápachu z kanalizačního systému do vnitřních prostor.

- ☑ zatížení K3 (300 kg)
- ☑ zatížení L15 (1 500 kg)
- ☑ zatížení B 125 (12 500 kg)
- ☑ UV stabilizace
- ☑ odolnost 90 °C
- ☑ norma EN 1253
- ☑ norma EN 124
- ☑ možnost napojení hydroizolace



**KV BOČNÍ D 75 S PLASTOVOU/NERZOVOU/LITINOVOU MŘÍŽKOU**

Vyrobeno z PP a PS, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691. Zatížení K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnost do 90°C, u plováku NEPTUN 70 °C, zkoušeno dle normy EN 1253.

- 💧 Průtok (suchá klapka): 98-108 l/min
- 💧 Průtok (vodní hladina): 94-97 l/min
- 💧 Průtok (NEPTUN): 69-76 l/min

		<b>OBJ. ČÍSLO NÁZEV</b>	<b>BALENÍ [ks/paleta]</b>	<b>HMOTNOST [kg/ks]</b>	<b>PROVEDENÍ</b>
		<b>333 S</b> KVB 75 S	6/144	0,87	suchá klapka
		<b>333 V</b> KVB 75 V	6/144	0,87	vodní hladina
		<b>333 X</b> KVB 75 X	6/144	0,88	plovák NEPTUN
		<b>333 S N</b> KVB 75 S N	6/144	0,99	suchá klapka
		<b>333 V N</b> KVB 75 V N	6/144	1,04	vodní hladina
		<b>333 X N</b> KVB 75 X N	6/144	1,04	plovák NEPTUN
 <span style="color: pink; border: 1px solid pink; border-radius: 50%; padding: 2px;">LITINA</span>		<b>333 S Li</b> KVB 75 S Li	6/144	1,89	suchá klapka
		<b>333 V Li</b> KVB 75 V Li	6/144	1,95	vodní hladina
		<b>333 X Li</b> KVB 75 X Li	6/144	1,95	plovák NEPTUN
		<b>433 S</b> KVB/L 75 S	1/48	1,10	suchá klapka
		<b>433 V</b> KVB/L 75 V	1/48	1,10	vodní hladina
		<b>433 X</b> KVB/L 75 X	1/48	1,14	plovák NEPTUN
		<b>433 S N</b> KVB/L 75 S N	1/48	1,13	suchá klapka
		<b>433 V N</b> KVB/L 75 V N	1/48	1,13	vodní hladina
		<b>433 X N</b> KVB/L 75 X N	1/48	1,13	plovák NEPTUN
 <span style="color: pink; border: 1px solid pink; border-radius: 50%; padding: 2px;">LITINA</span>		<b>433 S Li</b> KVB/L 75 S Li	1/48	2,09	suchá klapka
		<b>433 V Li</b> KVB/L 75 V Li	1/48	2,09	vodní hladina
		<b>433 X Li</b> KVB/L 75 X Li	1/48	2,01	plovák NEPTUN