



Údajový list

ROKOFINAL

Charakteristika:

Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Je tvořena jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou.

Oblasti použití:

Rokofinal je určen pro povrchovou úpravu základového tmele Rokoplast a zhotovení tenkovrstvých finálních úprav jádrových omítek a sádrokartonu v tloušťce do 1,5 mm. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí. Vyrábí se ve dvou modifikacích-Rokofinál Plus a Rokofinál Standart.

Technická data:

	Roztíratelnost	Brousitelnost	Bělost
Rokofinál Plus	-	+	+
Rokofinál Standart	+	-	-
Barevný odstín:	bílý		
Sušina:	63 až 65 %		
Přídržnost k podkladu:	Sádrokarton: min. 0,14 MPa Beton: min. 0,50 MPa		
Objemová stálost na betonu:	min. 15 mm		
Směrná doba zasychání:	2-4 hod. dle teploty a vlhkosti pracovního prostředí		
Teplota prostředí pro aplikaci:	+5 až +30 °C		

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek zarovnaných Rokoplastem se nanese tenká vrstva Rokofinalu a pečlivě se hladítkem vyrovná. Po uschnutí není nutno přebrušovat. Po aplikaci jako tenkovrstvá celoplošná povrchová úprava jádrové omítky nebo sádrokartonových desek se hmota nanáší hladítkem v tenké vrstvě a po mírném zavaznutí se pečlivě vyhladí. Potřeba broušení je minimální až žádná.

Balení:

Rokofinal se dodává v umělohmotných nádobách obsahu 10 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +8 až + 25 °C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Rokofinl je nehořlavý a neobsahuje těžké a zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č.157/98 Sb. a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.