

Vodoměrné sestavy

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA



Použití

- vodoměrné soupravy se používají pro pevné uchycení vodoměrů různých stavebních délek

Technický popis / provedení

- držák vodoměru je z nerezové oceli, umožňuje výškové nastavení do 20 mm
- ventily a šroubení mosaz
- souprava obsahuje spojovací materiál pro uchycení držáku na zeď (2 ks nerez šroubů a 2 ks hmoždinek)

Varianty sestav

- držák, vodoměrné šroubení
- držák, vodoměrné šroubení, kulový kohout se spojkou na PE, kulový kohout s vnitřními závitmi a vypouštěním a zpětnou klapkou
- držák, vodoměrné šroubení, rohový kulový kohout se spojkou na PE, kulový kohout FF s vnitřními závitmi s vypouštěním a zpětnou klapkou

varianta	DN souprava	DN vodoměr	L (mm)	L1 min (mm)	L1 max (mm)	hmotnost (kg)	katalogové číslo
držák, vodoměrné šroubení	1"	1"	275	160	190	2,3	C614500025025
držák, šroubení, kulový kohout, spojka PE, kulový kohout s vypouštěním a zpětnou klapkou	32 × 1"	1"	275	160	190	2,4	C615000032025
držák, šroubení, rohový kulový kohout, kulový kohout s vypouštěním a zpětnou klapkou	32 × 1"	1"	275	160	190	2,4	C615100032025

